

- **Code d'identification unique du produit type :**

OLIVÉ MP-35

---

- **Usage(s) prévu(s) :**

Mastic pour éléments de façade, compris la face intérieure (pour climats froids : -30°C) :  
EN 15651-1 ; **type F-EXT-INT-CC, classe 25HM**

---

- **Fabricant :**

OLIVÉ QUÍMICA, S.A.  
Av. Bertrán Güell, 78. Apdo.nº33.  
E-08850 GAVÁ (Barcelona)  
ESPAGNE

---

- **Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**

Système 3 par type de test.  
Système 3 pour la réaction au feu.

---

- **Norme harmonisée :**

EN 15651-1 :2012

- **Organisme(s) notifié(s) :**

0074 - GINGER CEBTP  
1292 - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

---

• **Performance(s) déclarée(s) :**

<u>Caractéristiques essentielles</u>	<u>Performance déclarée</u>	<u>Spécifications techniques Harmonisées</u>
<b>Réaction au feu :</b> (EN 13501-1 :2007 + A1 :2010)	Classe E	EN 15651-1 :2012
<b>Libération de substances chimiques dangereuses pour l'environnement et la santé :</b>	Voir la Fiche de Données de Sécurité	
<b>Étanchéité à l'eau et l'étanchéité à l'air, comme :</b>		
• Résistance au coulage (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	EN 15651-1 :2012
• Perte de volume (EN ISO 10563)	≤ 10 %	EN 15651-1 :2012
• Propriétés à la traction (en extension maintenue) à -30°C (EN ISO 8340 modifié)	NF	EN 15651-1 :2012
• Propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau (EN ISO 10590)	NF	EN 15651-1 :2012
<b>Durabilité :</b>	Conforme	EN 15651-1 :2012

Conditionnement : Méthode A / NF = Aucun défaut  
Supports : Aluminium anodisé et mortier M2, sans primaire.

• **Déclaration :**


Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Gavà, Barcelona (Espagne)  
02 / 05 / 2017

José M. Martínez  
Directeur Technique

**Mention légale :** L'information contenue dans la présente Déclaration est donnée de bonne foi et est considérée exact au moment de la publication de ce document. Malgré les usages indiqués ici, et en raison des différentes conditions d'utilisation, l'utilisateur a l'obligation de veiller à ce que le produit soit adapté à votre application particulière et soit légalement compatible avec elle. Cette information ne doit pas être interprétée comme étant un engagement légal. OLIVÉ QUIMICA ne donne aucune garantie ou implicite concernant un usage particulier. Il est entendu que nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits, conformément à nos Conditions générales de vente et de livraison.

 <b>0074 / 1292</b>	
OLIVÉ QUÍMICA, S.A., Av. Bertrán Güell, 78, 08850 Gavà (Barcelona), Espagne. 16 <b>OQ-2416200</b>	
EN 15651-1 : F-EXT-INT-CC <b>OLIVÉ MP-35</b> Mastic pour éléments de façade (application extérieure et intérieure), utilisé aussi en climats froids.	
Conditionnement : Méthode A Supports : Aluminium anodisé et mortier M2, sans primaire.	
<b>REACTION AU FEU :</b>	Classe E
<b>LIBERATION DE SUBSTANCES CHIMIQUES DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE :</b>	Voir la Fiche de Données de Sécurité du produit
<b>ETANCHEITE A L'EAU ET L'ETANCHEITE A L'AIR, COMME :</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Résistance au coulage :</li> <li>• Perte de volume :</li> <li>• Propriétés à la traction (en extension maintenue) à -30°C :</li> <li>• Propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau :</li> </ul>	≤ 3 mm ≤ 10% NF NF
<b>DURABILITE :</b>	Conforme

NF = Aucun défaut