Déclaration des Performances

Nº: OQ-0016221

CE

- **Code d'identification unique du produit type :**

  OLIVÉ S-30

- **Usage(s) prévu(s) :**

  Mastic pour vitrage (pour climats froids : -30ºC) :
  EN 15651-2 ; **type G-CC, classe 25LM**

  Mastic sanitaire :
  EN 15651-3 ; **type S, classe XS1**

- **Fabricant :**

  OLIVÉ QUÍMICA, S.A.
  Av. Bertrán Güell, 78. Apdo.nº33.
  E-08850 GAVÁ (Barcelona)
  ESPAGNE

- **Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**

  Système 3 par type de test.
  Système 3 pour la réaction au feu.

- **Norme harmonisée :**

  EN 15651-2 :2012 / EN 15651-3 :2012

  Organisme(s) notifié(s) :
  0074 - GINGER CEBTP
  1292 - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

• Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performance déclarée	Spécifications techniques Harmonisées
Réaction au feu : (EN 13501-1 :2007 + A1 :2010)	Classe E	EN 15651-2,-3 :2012
Libération de substances chimiques dangereuses pour l'environnement et la santé :	Voir la Fiche de Données de Sécurité	
Etanchéité à l'eau et l'étanchéité à l'air, comme :		
• Résistance au coulage (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	EN 15651-2,-3 :2012
• Perte de volume (EN ISO 10563)	≤ 10 %	EN 15651-2,-3 :2012
• Propriétés à la traction (module sécant) à -30ºC (EN ISO 8339 modifié)	≤ 0.9 MPa	EN 15651-2 :2012
• Propriétés à la traction (en extension maintenue) à -30°C (EN ISO 8340 modifié)	NF	EN 15651-2 :2012
• Propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau (EN ISO 10590)	NF	EN 15651-3 :2012
• Reprise élastique (EN ISO 7389)	≥ 60 % à 60% d'allong.	EN 15651-2 :2012
• Adhésivité/cohésion après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle (EN ISO 11431)	NF à 60% d'allong.	EN 15651-2 :2012
• Croissance des microorganismes (EN ISO 846,proc.B)	1	EN 15651-3 :2012
Durabilité :	Conforme	EN 15651-2,-3 :2012

Conditionnement : Méthode A / NF = Aucun défaut
Supports : Verre et aluminium anodisé, sans primaire.

• Déclaration :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Gavà, Barcelona (Espagne)
02 / 05 / 2017

José M. Martínez
Directeur Technique

Mention légale : L'information contenue dans la présente Déclaration est donnée de bonne foi et est considérée exact au moment de la publication de ce document. Malgré les usages indiqués ici, et en raison des différentes conditions d'utilisation, l'utilisateur a l'obligation de veiller à ce que le produit soit adapté à votre application particulière et soit légalement compatible avec elle. Cette information ne doit pas être interprétée comme étant un engagement légal. OLIVE QUIMICA ne donne aucune garantie ou implicite concernant un usage particulier. Il est entendu que nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits, conformément à nos Conditions générales de vente et de livraison.

Central OLIVÉ QUÍMICA, S.A.
Avda. Bertrán Güell 78
08850 Gavà - BARCELONA (SPAIN)
TEL +34 936 629 911
mail@olivequimica.com

OLIVÉ QUÍMICA FRANCE
Zone Industrialle
Rue Pierre et Marie Curie
F-59147 Gondecourt - FRANCE
Tel. (+33) 3 20 38 25 54
contact@olivegroupe.fr

OLIVÉ QUÍMICA PORTUGAL SA
Parque Monserrate
Av. Dr. Luis Sá, 9-Armazém E
2710-022 Abrunheira
(Sintra) - PORTUGAL
Tel. (+351) 214 262 083
geral@olivequimica.pt

OLIVÉ QUÍMICA UK LTD.
101-103 The Bridgewater Complex
Canal Street, Bootle
L20 8AH – UNITED KINGDOM
Tel. (+44) 151 550 0179
orders@olivequimica.com

www.olive-systems.com