

- **Code d'identification unique du produit type :**

OLIVÉ S-42

- **Usage(s) prévu(s) :**

Mastic pour éléments de façade, compris la face intérieure (pour climats froids : -30°C) :

EN 15651-1 ; **type F-EXT-INT-CC, classe 25LM**

Mastic pour vitrage (pour climats froids : -30°C) :

EN 15651-2 ; **type G-CC, classe 25LM**

Mastic sanitaire:

EN 15651-3; **type S, classe XS1**

- **Fabricant :**

OLIVÉ QUÍMICA, S.A.
Av. Bertrán Güell, 78. Apdo.nº33.
E-08850 GAVÁ (Barcelona)
ESPAGNE

- **Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**

Système 3 par type de test.

Système 3 pour la réaction au feu.

- **Norme harmonisée :**

EN 15651-1 :2012 / EN 15651-2 :2012 / EN 15651-3 :2012

- **Organisme(s) notifié(s) :**

0074 - GINGER CEBTP

1292 - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

• **Performance(s) déclarée(s) :**

<u>Caractéristiques essentielles</u>	<u>Performance déclarée</u>	<u>Spécifications techniques Harmonisées</u>
Réaction au feu : (EN 13501-1 :2007 + A1 :2010)	Classe E	EN 15651-1,-2,-3 :2012
Libération de substances chimiques dangereuses pour l'environnement et la santé :	Voir la Fiche de Données de Sécurité	
Étanchéité à l'eau et l'étanchéité à l'air, comme :		
• Résistance au coulage (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	EN 15651-1,-2,-3 :2012
• Perte de volume (EN ISO 10563)	≤ 10 %	EN 15651-1,-2,-3 :2012
• Propriétés à la traction (module sécant) à -30°C (EN ISO 8339 modifié)	≤ 0.9 MPa	EN 15651-1,-2 :2012
• Propriétés à la traction (en extension maintenue) à -30°C (EN ISO 8340 modifié)	NF	EN 15651-1,-2 :2012
• Propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau (EN ISO 10590)	NF	EN 15651-1,-3 :2012
• Reprise élastique (EN ISO 7389)	≥ 60 % à 60% d'allong.	EN 15651-2 :2012
• Adhésivité/cohésion après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle (EN ISO 11431)	NF à 60% d'allong.	EN 15651-2 :2012
• Croissance des microorganismes (EN ISO 846,proc.B)	0	EN 15651-3 :2012
Durabilité :	Conforme	EN 15651-1,-2,-3 :2012

Conditionnement : Méthode A / NF = Aucun défaut
Supports : Verre, aluminium anodisé et mortier M2, sans primaire.

• **Déclaration :**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Gavà, Barcelona (Espagne)
02 / 05 / 2017



José M. Martínez
Directeur Technique

Mention légale : L'information contenue dans la présente Déclaration est donnée de bonne foi et est considérée exact au moment de la publication de ce document. Malgré les usages indiqués ici, et en raison des différentes conditions d'utilisation, l'utilisateur a l'obligation de veiller à ce que le produit soit adapté à votre application particulière et soit légalement compatible avec elle. Cette information ne doit pas être interprétée comme étant un engagement légal. OLIVÉ QUÍMICA ne donne aucune garantie ou implicite concernant un usage particulier. Il est entendu que nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits, conformément à nos Conditions générales de vente et de livraison.