

- **Código de identificación única del producto tipo:**

OLIVÉ ONE

- **Usos previstos:**

Sellante para juntas exteriores de fachadas, solo apto para la cara interior:
EN 15651-1; **tipo F-EXT-INT-CC, clase 20HM**

- **Fabricante:**

Krimelte Iberia, S.A.U.
Av. Bertrán Güell, 78. Apdo.nº33.
E-08850 GAVÁ (Barcelona)
ESPAÑA

- **Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):**

Sistema 3 para ensayo inicial de tipo.
Sistema 4 para reacción al fuego.

- **Norma armonizada:**

EN 15651-1 :2012

- **Organismo(s) notificado(s):**

1292 - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

• **Prestaciones declaradas:**

<u>Características esenciales</u>	<u>Prestaciones Declaradas</u>	<u>Especificaciones técnicas armonizadas</u>
Reacción al fuego: (EN 13501-1:2007 + A1:2010)	Clase F	EN 15651-1 :2012
Emisión de sustancias químicas peligrosas al medio ambiente o a la salud:	Ver la Hoja de Seguridad del producto	
Estanquidad al aire y al agua, como:		
• Resistencia a la fluencia (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	EN 15651-1 :2012
• Pérdida de volumen (EN ISO 10563)	≤ 10 %	EN 15651-1 :2012
• Propiedades de tensión, con extensión mantenida, a -30°C (EN ISO 8340 modif.)	NF	EN 15651-1 :2012
• Propiedades de tensión, extensión mantenida, después de inmersión en agua (EN ISO 10590)	NF	
Durabilidad:	Pasa	EN 15651-1 :2012

Acondicionamiento: Método A / NF = sin fallo
 Sustratos: Aluminio anodizado, sin imprimación.

• **Declaración:**


Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Gavà, Barcelona (España)
 07 / 07 / 2020

José M. Martínez
Director Técnico

Aviso legal: La información contenida en esta Declaración se ofrece de buena fe y se considera exacta a la fecha de publicación de este documento. A pesar de los usos previstos especificados en este documento, y debido a las diferentes condiciones de uso, el usuario tiene la obligación de asegurar que el producto es adecuado para su aplicación en particular y es legalmente compatible con ella. Esta información no debe interpretarse como asesoramiento legal. Krimelte Iberia S.A.U. no realiza ninguna garantía expresa o implícita con respecto a la idoneidad del producto para un fin determinado. Se sobreentiende que garantizamos la calidad irrefutable de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.

 1292	
Krimelte Iberia, S.A.U., Av. Bertrán Güell, 78, 08850 Gavá (Barcelona), España. 19 OQ-2419207	
EN 15651-1 : F-EXT-INT-CC OLIVÉ ONE Sellante para elementos de fachada (aplicación de exterior e interior), también en zonas de clima frío.	
Acondicionamiento: Método A Sustratos: Aluminio anodizado, sin imprimación.	
REACCIÓN AL FUEGO:	Clase F
EMISIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS AL MEDIO AMBIENTE O A LA	Ver la Hoja de Seguridad del producto
ESTANQUIDAD AL AIRE Y AL AGUA, COMO:	
<ul style="list-style-type: none"> • Resistencia a la fluencia: • Pérdida de volumen: • Propiedades de tensión, con extensión mantenida, a -30°C: • Propiedades de tensión, con extensión mantenida, después de inmersión en agua: 	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 3 mm ≤ 10% NF NF
DURABILIDAD:	Pasa

NF = Sin fallo